

AUN

Anemostat nawiewno-wywiewny
Intake/exhaust diffuser



120°C


ODPORNOŚĆ TERMICZNA
THERMAL RESISTANCE

MATERIAŁ
RAW MATERIAL

STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL

INDEX	ØA	ØX	Z
AUN100	97	118	52
AUN125	120	141	52
AUN150	145	162	62
AUN160	155	172	62
AUN200	195	208	70

WYMIARY / DIMENSIONS



CMN

Czerpnie
Chrome-nickel air intake



120°C


ODPORNOŚĆ TERMICZNA
THERMAL RESISTANCE

MATERIAŁ
RAW MATERIAL

STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL

INDEX	ØA	ØX	Z
CMN100	100	133	52
CMN125	125	165	52
CMN150	150	192	62
CMN160	160	192	62
CMN200	200	253	62

WYMIARY / DIMENSIONS



WMN

Wyrzutnie
Air ejecting grille



120°C

ODPORNOŚĆ TERMICZNA
THERMAL RESISTANCE

MATERIAŁ
RAW MATERIAL

STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL

INDEX	ØA	ØX	Z
WMN100	97	133	52
WMN125	120	165	52
WMN150	145	192	62
WMN160	155	192	62
WMN200	195	253	62

WYMIARY / DIMENSIONS

