

TC



**NOWOŚĆ/NEW**

**40°C**

ODPORNOŚĆ TERMICZNA  
THERMAL RESISTANCE

**PP**


MATERIAŁ  
RAW MATERIAL

Kratki z tworzyw sztucznych  
Plastic ventilation grilles




INDEX		X	Y	A	B	Z	Ø		
1	TC1	180	180	138	138	25		●	●
1	TC2	180	250	138	205	25		●	●
1	TC10	180	180			25	100	●	●
1	TC11	180	180			25	125	●	●

**WYMIARY / DIMENSIONS**



TC10, TC11



TC1, TC2



3-stopniowa żaluzja w kratce wentylacyjnej to mechanizm z ruchomymi lamelami, które można ustawić w trzech ustalonych pozycjach w celu ograniczenia lub zwiększenia przepływu powietrza.

Użytkownik wybiera poziom otwarcia w zależności od potrzeb wentylacyjnych pomieszczenia. Rozwiązanie jest proste konstrukcyjnie i nie wymaga precyzyjnego, ciągłego sterowania.

A 3-step louver in a ventilation grille is a mechanism with movable fins that can be set in three fixed positions to reduce or increase air flow.

The user selects the opening level depending on the ventilation needs of the room. The solution is simple in design and does not require precise, continuous control.

