

ORBIT



30 000
h

5

5 YEARS
WARRANTY

230 V | 50 Hz
Ø100

38
dB(A)*

88
m³/h

13
W

32
Pa

12 VDC
Ø100 (WXO100VDC)

38
dB(A)*

80
m³/h

4
W

30
Pa

230 V | 50 Hz
Ø125

43
dB(A)*

155
m³/h

17
W

60
Pa

230 V | 50 Hz
Ø150

46
dB(A)*

210
m³/h

18
W

44
Pa



GŁÓWNE CECHY

MAIN FEATURES




- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska kulkowe**
ball bearings
- **IP22**
IP22
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny oraz sufitowy**
wall and ceiling installation
- **5 lat gwarancji**
5 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**
non-return valve (ZZ) usage ability



WYMIARY

DIMENSIONS

	Ø	A	ØX	W	Z
Ø100	100	139	160	103	77
Ø125	125	164	187	107	77
Ø150	150	189	210	120	83



WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT



INDEX	Ø100	Ø125	Ø150	Ø100	Ø125	Ø150
WXO100	●					
WXO100T		●				
WXO100H		●	●			
WXO100R		●		●		
WXO100F		●			●	
WXO100VDC	12v					
WXO125	●					
WXO125T		●				
WXO125H		●	●			
WXO125R		●		●		
WXO125F		●			●	
WXO150	●					
WXO150T		●				
WXO150H		●	●			
WXO150R		●		●		
WXO150F		●			●	

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
* Sound pressure value from a distance of 3m